



SITOLUX
effizient. intelligent. hell.

Flutlicht Basic



Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Schlankes modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarbe: 5000 K
- 30W, 50W, 100W je 1 Modul
- 120W mit 2 Modulen
- 200W mit 3 Modulen
- 300W mit 4 Modulen
- 60° Leuchtwinkel

Leistung	30, 50, 100, 120, 200, 300W
Lebensdauer	L70 B20 bei 50000 Stunden
Gewicht	1600 bis 15000g
Material	Aluminium Druckguss
CRI	Ra > 75
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	120lm/W
Power Faktor	≥ 0,90
THD	< 20%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Gewicht	CRI	Maße
FLB-030W-50K-75-060	30W	3600 lm	5000 K	1600g	>75	205*219*49mm
FLB-050W-50K-75-060	50W	6000 lm	5000 K	3200g	>75	241*287*62mm
FLB-100W-50K-75-060	100W	12000 lm	5000 K	4700g	>75	290*333*66mm
FLB-120W-50K-75-060	120W	14400 lm	5000 K	7900g	>75	344*392*98mm
FLB-200W-50K-75-060	200W	24000 lm	5000 K	11000g	>75	496*392*98mm
FLB-300W-50K-75-060	300W	36000 lm	5000K	15000g	>75	392*648*98mm

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

